FICHE TECHNIQUE

Sorte Solar

CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE · WI FI

C291 WIFI



Caméra dôme motorisée 4MP sur batterie, connectée en 4G

TYPE
Caméra dôme WiFi basse consommation

MODÈLE	COLORIS
C2914W-SP	Noir et blanc

4MP	WiFi 2,4 GHz	7800 mAh	IP66	355° / 95°	10 m
2560 × 1440	IEEE 802.11 b/g/n	Batterie lithium	Étanche extérieur	Pan & Tilt	Vision nocturne couleur

POINTS FORTS

- **Très faible consommation**
  Autonomie en veille prolongée.
- **Démarrage instantané**
  Capture déclenchée en quelques millisecondes
- **Batterie haute capacité**
  Lithium 7800 mAh, rechargeable.
- **Interphone via l'application**
  Dialogue libre depuis le smartphone.
- **Enregistrement synchronisé**
  Son et image parfaitement alignés.
- **Détection intelligente**
  Mouvement (sensibilité réglable), capteur PIR, détection humaine.
- **Stockage microSD 128 Go**
  Relecture des alertes par frise chronologique.
- **Pose murale ou plafond**
  Installation simple et rapide.
- **Partage familial**
  Le compte principal partage l'accès à tous les proches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C291 WIFI

Sorte Solar

CAMÉRA & CAPTEUR

Focale	3,6 mm
Ouverture	F1.6
Monture d'objectif	M12
Angle de vue	90°
Capteur	CMOS 4MP 1/2,7"
Seuil de luminosité	3 lux (IR allumé)
Obturateur	1/15 s – 1/100 000 s
Rapport signal/bruit	49 dB

VIDÉO

Résolution max.	2560 × 1440
Fréquence d'images	15 ips
Flux principal	2560 × 1440
Flux secondaire	D1
Compression vidéo	H.265
Débit vidéo	32 Kbps – 2 Mbps
Réglages	HD/SD, retournement d'image
Masquage de zones privées	Oui

MOTORISATION

Rotation horizontale	0 – 355°
Inclinaison verticale	0 – 95°

VISION NOCTURNE

Modes	Noir & blanc, couleur
Bascule jour/nuit	Filtre IR mécanique (ICR)
Portée IR	10 m
LED IR / lumière blanche	2
Longueur d'onde IR	850 nm
Anti-surexposition	Oui

CAPTEUR PIR

Portée de détection	8 m
Sensibilité	10 niveaux
Temps de réveil	1,85 s

DÉTECTION & ALARME

Détection de mouvement	Oui
Détection humaine	Oui
Types d'alerte	Mouvement, PIR, humain
Déclenchement	PIR
Enregistrement sur alerte	Oui

AUDIO & APPELS

Microphone	Intégré
Distance de captation	6 m
Audio bidirectionnel	Oui
Appel unidirectionnel	Non
Appel vidéo	Non

RÉSEAU

Réseau	WiFi 2,4 GHz
Norme sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Protocoles	IPv4, HTTPS, TCP/IP, DHCP, MQTT, DNS, P2P
Ajout WiFi 2,4 GHz	Oui
Ajout WiFi 5 GHz	Non
Ajout 4G	Non
Ajout Bluetooth	Non

APPLICATION MOBILE

Interphone	Oui
Pilotage Pan/Tilt	Oui
Positions prédéfinies	Oui
Alarme en un clic	Oui
Stockage cloud	Oui
Mise à jour	OTA
Réinitialisation	Oui
Gestion d'énergie	Oui
Niveau de batterie	Oui

STOCKAGE

Type	microSD et cloud
Capacité max.	128 Go
Voyants	Réseau, charge

ALIMENTATION

Capacité batterie	7800 mAh
Courant de veille	870 µA
Courant en fonctionnement	370 mA
Alimentation	5 V DC
Consommation max.	≤ 4,5 W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions	160 × 135 × 160 mm
Poids	≤ 0,6 kg
Température / humidité	-20 °C à 50 °C · < 90 % HR sans condensation
Indice de protection	IP66