FICHE TECHNIQUE

CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE · 4G LTE

C291 4G

Sorte Solar



Caméra dôme motorisée 4MP sur batterie, connectée en 4G

VERSION MATÉRIELLE
EU : HW.V2.SF023.EU.4 · CN : HW.V2.SF023.GU.4

MODÈLE	SKU
C291 4G Dome Camera	1GC-2914X-EU/CN

4MP	4G LTE	7800 mAh	IP66	355° / 90°	15 m
2560 × 1440	Réseau mobile	Batterie lithium	Étanche extérieur	Pan & Tilt	Vision nocturne couleur

POINTS FORTS

- **Très faible consommation**
  Autonomie en veille prolongée.
- **Démarrage instantané**
  Capture déclenchée en quelques millisecondes
- **Batterie haute capacité**
  Lithium 7800 mAh, rechargeable.
- **Audio bidirectionnel**
  Dialogue en temps réel via l'application mobile.
- **Enregistrement synchronisé**
  Son et image parfaitement alignés.
- **Détection intelligente**
  Capteur PIR + détection humaine, sensibilité réglable : filtre les fausses alertes (lumière, insectes…).
- **Stockage microSD 256 Go**
  Relecture des alertes par frise chronologique.
- **Pose murale ou plafond**
  Installation simple et rapide.
- **Partage familial**
  Le compte principal partage l'accès à tous les proches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C291 4G

Sorte Solar

CAMÉRA

Résolution	4MP
Fréquence d'images	15 ips
Débit max.	2 Mbps
Flux principal	2560 × 1440
Flux secondaire	640 × 360
Focale	4,0 mm
Ouverture	F1.6
Monture d'objectif	M12
Capteur	1/2,7"
Angle de vue	90°
Rapport signal/bruit	49 dB
Réduction de bruit	3D DNR
Compensation contre-jour	Oui
Anti-éblouissement	Oui

MOTORISATION

Rotation horizontale	0 – 355°
Inclinaison verticale	0 – 90°
Positions prédéfinies	2

VISION NOCTURNE

Éclairage	2 LED doubles (IR / lumière blanche)
Modes	Noir & blanc, couleur
Longueur d'onde IR	850 nm
Portée	15 m
Seuil jour/nuit	Jour→nuit < 2 lux · nuit→jour > 4 lux
Bascule jour/nuit	Filtre IR mécanique (ICR)

IMAGE & COMPRESSION

Taille d'image max.	2560 × 1440
Réglages	HD/SD, mode miroir
Masquage de zones privées	Oui
Compression vidéo	H.265
Compression audio	G.711A

DÉTECTION IA & ALARME

Détection de mouvement	Oui
Détection humaine	Oui
Suivi automatique	Oui
Types d'alerte	Mouvement, PIR, humain
Déclenchement	PIR
Enregistrement sur alerte	Oui
Alarme en un clic	Oui

CAPTEUR PIR

Portée de détection	8 m
Sensibilité	10 niveaux
Temps de réveil	1,85 s

AUDIO

Audio bidirectionnel	Full duplex
Distance de captation	6 m
Microphone	Intégré, haute sensibilité
Haut-parleur	Intégré

RÉSEAU 4G / 2G

LTE-FDD	CN : B1/B3/B5/B8 EU : B1/B3/B5/B8/B20/B28
LTE-TDD	CN : B34/B38/B39/B40/B41 EU : —
GSM	CN : B3/B8 EU : B2/B3/B5/B8
Réseau	4G LTE
Ajout de l'appareil	Scan du QR code
Protocoles	IPv4, HTTPS, TCP/IP, DHCP, MQTT, DNS, P2P
Assistant vocal	Alexa non pris en charge

STOCKAGE & INTERFACES

Stockage	microSD ≤ 256 Go / Cloud
Port Ethernet	Non
Boutons	Reset, marche/arrêt
Voyants	Réseau, charge

ALIMENTATION

Capacité batterie	7800 mAh
Courant de veille	870 µA – 1 mA
Courant en fonctionnement	370 mA
Alimentation	5 V DC
Consommation max.	≤ 4 W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériau	Boîtier plastique
Dimensions	160 × 135 × 160 mm
Poids	≤ 0,6 kg
Température / humidité	-10 °C à 55 °C · 10 – 90 % HR sans condensation
Indice de protection	IP66