FICHE TECHNIQUE

CAMÉRA INTÉRIEURE · BABYPHONE CONNECTÉ

C516

Caméra motorisée 4MP avec détection des pleurs et capteur climatique



MODÈLE	SKU	VERSIONS
C516 (module 8731)	1NC-5164Y-US	Capteur intégré

4MP	WiFi bi-bande	355° / 40°	10 m	Pleurs	15 m
2560 × 1440 · 25 ips	2,4 GHz / 5 GHz	Pan & Tilt	Étanche extérieur	Détection + photo/vidéo	Capteur intégré

POINTS FORTS

- **Image 4MP haute définition**
  2560 × 1440 à 25 images/s.
- **Démarrage instantané**
  Alerte avec capture photo ou vidéo automatique.
- **Détections intelligentes**
  Mouvement, visage, silhouette humaine
- **Audio bidirectionnel**
  Parlez et rassurez à distance.
- **Rotation motorisée**
  355° à l'horizontale, 40° à la verticale.
- **Vision nocturne**
  4 LED infrarouges, portée 10 m.
- **Lecture de musique**
  Relecture des alertes par frise chronologique.
- **Pose murale ou plafond**
  Installation simple et rapide.
- **Partage familial**
  Le compte principal partage l'accès à tous les proches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

C516

Sorte Solar

CAMÉRA

Résolution	4MP
Fréquence d'images	4 mm @ F2.0
Monture d'objectif	M12
Capteur	1/2,9"
Angle de vue	Diagonal 105° · H 88,4° · V 47,7°
Réduction de bruit	3D DNR
Compensation contre-jour	Oui
Anti-éblouissement	Non
Masquage de zones privées	Oui

MOTORISATION

Rotation horizontale	355°
Inclinaison verticale	40°

VISION NOCTURNE

Éclairage	4 LED infrarouges
Longueur d'onde IR	940 nm
Portée	10 m
Mode	Noir & blanc
Seuil jour/nuit	Jour→nuit < 2 lux · nuit→jour > 4 lux
Bascule jour/nuit	Filtre IR mécanique (ICR)

IMAGE & COMPRESSION

Taille d'image max.	2560 × 1440
Fréquence d'images	25 ips
Réglages	HD/SD, retournement d'image
Compression vidéo	H.265 / H.265+ Main Profile
Compression audio	G.711A

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Détection de mouvement	Oui
Détection de visage	Oui
Détection humaine	Oui
Détection des pleurs	PIR
Détection de masque	Oui
Alerte de sortie de zone	Oui

AUDIO & ALARME

Audio bidirectionnel	Oui
Microphone	Intégré
Haut-parleur	Intégré
Alarme sonore et lumineuse	Non

RÉSEAU

Norme WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n
Fréquences	2,4 GHz / 5 GHz
Bande passante	20 MHz
Configuration	Mode point d'accès (AP)
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, MQTT, P2P, RTSP
Port Ethernet	Non
Assistant vocal	Alexa

STOCKAGE & INTERFACES

Stockage	microSD / cloud
Capacité	microSD jusqu'à 256 Go
Boutons physiques	Non

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériau	Plastique
Étanchéité	Non, usage intérieur
Alimentation	5 V / 1 A (USB-C)
Température / humidité	-10 °C à 60 °C · < 95 % HR sans condensation
Dimensions	Ø 77,4 × 122,2 mm
Poids	223 g

